

## Screen Filler No. 65

**Un bloque no inflamable, soluble en agua, azul vibrante, para usar con conteos de malla fino a medio.**

Se puede usar sin diluir para retoques o diluido con agua si se desea. Se puede utilizar en cuartos sin ventilación ya que no contiene solventes orgánicos. Recomendado para usar en todas las telas, con todos los sistemas de plantillas. *Usar únicamente con tintas no acuosas.*

### **INSTRUCCIONES:**

**Para emulsión directa y plantillas de CDF® Direct-Film:** Vierta una pequeña cantidad de Screen Filler No. 65 en el área del borde de la plantilla totalmente procesada y seca en el lado del sustrato de la pantalla. Raspe uniformemente en la malla, utilizando un trozo de cartón o plástico. Aplique una segunda capa de "refuerzo" por el lado de la escobilla de goma de la pantalla, si fuera necesario.

**Para plantillas de sistema indirecto:** Para un mejor registro y un fuerte entrelazado entre la plantilla y el bloqueador, aplique el Screen Filler No. 65, como indicado más arriba, cuando la tela de la pantalla esté seca, pero antes de que la película esté completamente seca. Aplique el bloqueador por el lado del sustrato de la pantalla, pasando por los bordes de la hoja de respaldo. Deje que la plantilla y Screen Filler No. 65 se seque completamente antes de imprimir.

**Para retoques:** Use sin diluir o diluya Screen Filler No. 65 con agua y retoque según sea necesario con un pincel de artista.

**Para quitar:** Después de quitar la tinta, pero antes de quitar la plantilla, enjuague una vez con agua.

Use Extra Heavy Blockout No. 10 para un manejo más fácil, o para cobertura en tela gruesa.

**EMBALAJE:** 1 cuarto = 946 ml    1 galón = 3.785 litros    5 galones = 18.925 litros    50 galones = 189.25 litros